



Yale VS III

таль ручная цепная

Производство: Германия

Грузоподъемность: 500 — 5000 кг

Модель VS III в общепромышленном исполнении отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным грузоподъемным устройствам. Поставляется с оцинкованной цепью.

- высокопрочная стальная конструкция с качественными подшипниками. Нижние крюки на игольчатых роликовых подшипниках для повышения ресурса;
- малый вес при компактной конструкции.

На заказ

- фрикционная муфта для защиты от перегрузки;
- контейнер цепи;
- цепи из нержавеющей стали.

Модель	Г/п, кг	Число ветвей цепи	Размеры цепи d x t, мм	Выс. подъема при 1 обороте рычага, мм	Усилие на рычаге при номинальной нагрузке, даН	Вес при стандартной высоте подъема (1,5 м), кг
VS III 0,5/1	500	1	5 x 15	26	21	9,0
VS III 1,0/1	1.000	1	6 x 18	24	24	11,5
VS III 2,0/1	2.000	1	8 x 24	19	32	19,0
VS III 2,0/2	2.000	2	6 x 18	15	29	17,3
VS III 3,0/1	3.000	1	10 x 30	12	40	31,0
VS III 3,0/2	3.000	2	8 x 24	10	37	27,0
VS III 5,0/2	5.000	2	10 x 30	8	41	43,0