



## Yale Yalelift LHP/LHG

таль ручная цепная передвижная (особо компактная)

**Производство: Германия**

**Грузоподъемность: 500 — 10000 кг**

- LHP с простой тележкой
- LHG с приводной тележкой

Таль цепная тип Yalelift LHP/LHG в общепромышленном исполнении. Особенностью этой модели является крайне компактная конструкция: крюк доходит почти до двутавра кранового пути! Поэтому модели Yalelift LHP и LHG применяются там, где необходима низкая конструктивная высота тали (трюмы, туннели и пр.).. Поставляется с оцинкованной цепью.

### На заказ

- фрикционная муфта для защиты от перегрузки;
- контейнер цепи;
- цепи из нержавеющей стали;
- буферные амортизаторы;
- устройство блокировки хода крантележки;
- антикоррозийное исполнение.



На заказ возможно взрывобезопасное исполнение.

Модель	Г/п, кг / число ветвей цепи	Тип ширины кран тележки	Диапазон ширины полки балки, мм	Толщина полки макс., мм	Минимальный радиус поворота кранпути, м	Вес при высоте подъема 3 м — ИТР, кг	Вес при высоте подъема 3 м — ИТГ, кг	Вес при высоте подъема 3 м со стопором хода - ИТР, кг	Вес при высоте подъема 3 м со стопором хода - ИТГ, кг
ИТР/G 500	500/1	A	50 - 180	19	0,9	27	31	33	38
ИТР/G 500	500/1	B	180 - 300	19	0,9	27	32	34	38
ИТР/G 1000	1.000/1	A	50 - 180	19	0,9	35	40	43	48
ИТР/G 1000	1.000/1	B	180 - 300	19	0,9	36	41	44	49
ИТР/G 2000	2.000/1	A	58 - 180	19	1,15	61	65	69	73
ИТР/G 2000	2.000/1	B	180 - 300	19	1,15	62	67	70	75
ИТР/G 3000	3.000/1	A	74 - 180	27	1,5	107	112	116	121
ИТР/G 3000	3.000/1	B	180 - 300	27	1,4	109	114	118	123
ИТР/G 5000	5.000/2	A	98 - 180	27	2,0	152	157	162	167
ИТР/G 5000	5.000/2	B	180 - 300	27	1,8	156	161	166	171
ИТР/G 10000	10.000/3	B	125 - 180	40	1,8	На заказ	230	На заказ	На заказ
ИТР/G 20000	20.000/6	B	125 - 180	40	5,0	На заказ	232	На заказ	На заказ