

KITO

Электрическая цепная таль Серия ED

до 480 кг

Скоростная
Компактная, легкая,
надежная



- > Корпус привода
Из алюминия
- > Стойкость к износу
и коррозии
- > Повышенная
безопасность
Благодаря
конечному
выключателю
- > Одна или две
скорости подъема
- > Цилиндр
управления (EDC)
С потенциометром
для настройки
скорости

Made in Japan!

Источник: Sea Life Hannover

www.kito.net

Однофазный
мотор 230В
50Гц



Kito Europe GmbH
 Heerdter Lohweg 93
 D-40549 Düsseldorf
 Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0
 Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59
 info@kito.net
 www.kito.net

Грузоподъемность от 60 до 480 кг
 Грузоподъемность 480 кг с двойной
 грузовой цепью

**Механический
 высокоэффективный
 тормоз**
 С фрикционной муфтой

**Высокая скорость,
 макс. 20,1 м/мин**
 Настройка скорости через
 потенциометр

**Никелированная
 грузоподъемная цепь**
 Диаметр цепи 4,0 x 12,0 мм,
 класс G 80 (DAT),
 по EN 818-7

ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КИТО

Эффективно. Надежно. Безопасно.

Опционально:

Универсальные тележки серии TS



Обычная тележка
TSP



Приводная
тележка TSG



Мини-тележка TMH



Съемный крюк
для цилиндра

Технические данные

Стандартный подъем: 3 м для модели ED, 1,8 м - EDC

Тип	ED06S	ED06ST	ED10S	ED10ST	ED16S	ED16ST	ED18S	ED18ST	ED24S
Номин. нагрузка, кг	60	60	100	100	160	160	180	180	240
Кол-во цепей	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	30	30	30	20	20	30
FEM-класс	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Скорость подъема, м/мин	20,1	20,1/4,0	12,5	12,5/3,0	19,2	19,2/4,0	7,7	7,7/3,0	12,9
Собственный вес, кг	11,5	12	11,5	12	15,5	16	11,5	12	15,5
Габаритная высота С, мм	315	315	315	315	330	330	315	315	330

Тип	ED24ST	ED48S	ED48ST	Тип	EDC06SD	EDC10SD	EDC16SD	EDC18SD	EDC24SD
Номин. нагрузка, кг	240	480	480	Номин. нагрузка, кг	60	100	160	180	240
Кол-во цепей	1	2	2	Станд. подъем, м	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	Время непрерывной работы, % ED	30	30	30	20	30
FEM-класс	1Am	1Am	1Am	FEM-класс	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Скорость подъема, м/мин	12,9/3,0	6,4	6,4/2,0	Скорость подъема, м/мин	20,1/4,0	12,5/3,0	19,2/4,0	7,7/3,0	12,9/3,0
Собственный вес, кг	16	21	21	Собственный вес, кг	14,5	14,5	18,5	14,5	18,5
Габаритная высота С, мм	330	520	520	Габаритная высота С, мм	945	945	960	945	960

Правовая информация

КИТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
 Тел. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59
 info@kito.net / www.kito.net