

**KITO**

# Цепная рычажная таль Серия LV

до 9 т

Оригинальная  
Улучшенные рабочие  
характеристики



- > Уникальная система холостого хода тали  
С превосходным грузоупорным тормозом
- > Удобный эргономичный рычаг
- > Сверхточное исполнение элементов привода  
Для меньшего усилия и для обеспечения плавного подъема груза
- > Легкая и компактная конструкция

**Made in Japan!**

Источник: Meyer Werft

[www.kito.net](http://www.kito.net)



**Kito Europe GmbH**  
 Heerdter Lohweg 93  
 D-40549 Düsseldorf  
 Тел. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0  
 Факс + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59  
 info@kito.net  
 www.kito.net

## ЦЕПНЫЕ ТАЛИ КИТО

Эффективно. Надежно. Безопасно.

**Защелка крюка**  
 (Верхний и нижний крюки)

**Прочный корпус**  
 из листовой стали

**Никелированная цепь**  
 Класс G 100 (V) EN 818 - 7  
 (Прочность 1000 Н/мм<sup>2</sup>)

**Оригинальная система**  
 включения холостого  
 хода  
 Обеспечивает защиту  
 от непреднамеренного  
 свободного хода цепи под  
 нагрузкой

**Четырехкратное крепление крюка**  
 Повышенная безопасность

Опционально:

Тросовый зажим\*



**Корабельный крюк:**  
 Для специальных работ,  
 например, в судостроении  
 и обработке листового  
 металла.



- LB-OF без холостого хода
- LB-OLL с противоперегрузочной муфтой

**Технические данные** (для всех моделей данной серии)

\*предназначен только для горизонтального перемещения груза.

Тип	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Номин.нагрузка, кг	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Станд.подъем, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Усилие для подъема макс. веса, кгс	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Диаметр грузовой цепи, мм	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Кол-во цепей	1	1	1	1	1	2	3
Собственный вес, кг	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Высота, мм	280	300	335	375	395	540	680
Вес на 1 м доп. подъема, кг	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0

### Правовая информация

КИТО не несет ответственность за неправильную эксплуатацию продукции. Всегда следуйте руководству по эксплуатации! Тех.характеристики, печатные ошибки могут быть изменены без уведомления.

### Контакт

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf  
 Тел. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Факс +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59  
 info@kito.net / www.kito.net